



# Universalverdünnung

d 4/0209

Seite 1 von 1

## Produkt-Information

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von Nitrolacken, Nitro-Kombilacken, KH-Lacken usw.

Farbton	farblos		
Mischungsverhältnis			
Härter			
Verdünnung			
Spritzviskosität 20° C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm			
Ablüftzeit			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20° C			
Objekttemp. 60° C			

### Hinweise:

Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.

Kennzeichnung VbF Gefahrstoffverordnung

Universalverdünnung A II leichtentzündlich, Xn gesundheitsschädlich,

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

zu beziehen über:

Ziemus Farben – Cuxhavener Str. 36 – 21149 Hamburg  
Tel.: 040 796 84 88 – Fax. 040 796 84 98 – [www.ziemus-farben.de](http://www.ziemus-farben.de)